



24 针 82 列高性能票据打印机 LQ-630K

- ◆ 外型精巧美观，幅面更宽广
- ◆ 全钢机械结构，寿命更长久
- ◆ 纯进口打印头，字体更漂亮
- ◆ 高端合金托架，打印更高效
- ◆ 超短走纸通道，走纸更顺畅
- ◆ 防尘防污设计，维护更方便
- 超高速打印 198 汉字/秒
- 最大进纸厚度 1.8mm
- 1+6 层超强拷贝能力
- 打印头寿命：4 亿次/针
- 色带寿命 1000 万字符
- 整机 3 年保修（含打印头）



技术规格

打印方式	24 针击打式点阵打印			
打印方向	双向逻辑查找			
打印列数	82 列（10CPI）			
控制代码	ESC/P-K、OKI、AR			
打印速度	超高速	高速	信函质量	
	中文（7.5 CPI）	198	132	66
	西文（10 CPI）	263	176	88
字符集	中文	GB18030 汉字编码字符集		
	西文	标准 ASCII 字符集、斜体、PC437、PC850、PC860、PC863、PC865、PC585 等 15 种国际字符集		
字 体	中文	标配宋体；选配黑体		
	西文	Roman、Sans Serif、OCR-A、OCR-B、Draft、High Speed Draft		
纸 张	宽度	单页纸：65～297mm		
		连续纸：65～297mm		
	长度	单页纸：≥54mm		
		连续纸：≥65mm		
	厚度	打印厚度：0.06～0.8mm		
		最大进纸厚度：1.8mm		
	种类	单页纸、连续纸、拷贝纸、信封、明信片、不干胶标签、名片等		
	进纸方式	单页纸：前进前出、前进后出		
		连续纸：后进前出		
接 口	标配：USB 接口；			
	选配：并行、串行、蓝牙、网络接口			



复写能力	7 份（1 份原件+6 份副本）		
色带寿命	1000 万字符		
打印头寿命	4 亿次每针		
环境要求			
工作环境	温度：	0～40℃，湿度：10%～80%RH（未冷凝）	
储存运输	温度：	-20～60℃，湿度：≤93%RH（未冷凝）	
电气性能	电压	额定 220VAC，范围 165～264VAC	
	频率	49.5～60.5HZ	
中国能源效率等级	国家一级（最高等级）		
外型尺寸	380×220×168mm(不含导纸板)		
重 量	大约 4KG		
认证标准	3C 中国强制认证		
	符合中国节能产品认证标准		
适用系统	Windows9X、Windows2000、WinXP、WIN7、WIN8、WIN10、Unix、Linux 等		
特殊功能	一键通、小卡片打印；断针补偿、自动针轮换；智能升级、智能参数设置；超宽自动压缩等。		

- 注：1、本彩页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境（常温）下的实验室测量数据，测量所用的纸张按本产品用户手册指定的规格。
- 2、本彩页技术指标如有变更，恕不另行通知。
- 3、各商标属其商标持有人所有。



盈达信息

客户服务热线

400-618-5150

<http://www.winnerinfo.cn>

经销商：